



# Hoflader W11

Die Markenkomponenten von Eurotrac

# Hoflader W11

Modellübersicht Eurotrac Hoflader



**W11** mit Schutzdach  
**1560 kg**



mit Vollkabine  
**1700 kg**



**Standardausstattung:**

- der extra Hydraulikkreislauf (dieser leistet 32L/min bei 180 bar)
- Bedienung Extra Hydraulik über Taster am Joystick
- der hydraulische Schnellwechsler
- Arbeitsscheinwerfer Front und Heck
- Rückfahrcheinwerfer automatisch
- Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Joystick mit Fahrtrichtungsschalter, Schwimmstellung
- Frontarmsperre
- Feststellbremse
- Brems-Inch-Pedal
- verstellbare Lenksäule
- Knick-Pendellenkung
- abnehmbares Schutzdach
- klappbarer Bügel (auf ca. 170 cm)
- Zugvorrichtung
- Kombikühler
- Kabinenmodell ist inkl. Heizung
- LED Arbeitsscheinwerfer

**26 PS Kubota**

Der Eurotrac W11 ist ein Hoflader mit enormer Hubhöhe und guter Hubkraft. Ideal für Landwirtschaft, Pferdezucht aber auch für Garten- und Landschaftsbau. Der Hoflader kann mit verschiedensten Anbaugeräten betrieben werden. Ab der Größe W11 gibt es die Eurotrac Hoflader auch mit Vollkabine. Diese ist mit Heizung, Scheibenwaschanlage und feststellbaren Türen ausgestattet. Die 26 PS sind kraftvoll und für diese Hofladergröße perfekt. Alle Modelle haben Parallelführung auf der Paletten-gabel. Straßenzulassung kann problemlos als Option gewählt werden.

Mit dem starken Knickpendelgelenk stehen die Lader in jedem Gelände auf allen 4 Rädern und bleiben dabei äußerst wendig. Vorder- und Hinterwagen pendelt unabhängig voneinander, dadurch wird eine optimale Traktion erreicht und der Radlader bewegt sich problemlos im unebenen Gelände. Der W11 hat trotz seiner kompakten Abmessung eine geräumige Vollkabine. In dieser Ausstattung ist eine Heizung, Scheibenwaschanlagen für

Front- und Heckscheibe und Türenfeststellung inklusive. Der Sitz ist verstellbar mit 2 Armlehnen für ermüdungs-freies Arbeiten mit dem Hoflader. Zusätzlich zum Komfort kann die Lenksäule verstellt werden. Jeder kann so seine perfekte Arbeitsposition finden.

### Multifunktionsjoystick

Standard ist ein Multifunktionsjoystick mit dem das Arbei-ten sehr vereinfacht wird. Das Hubgerüst kann man mit dem Joystick präzise und leicht steuern. Auf dem Joy-stick können die Fahrtrichtungen vorwärts und rückwärts gewählt werden. Dieses ermöglicht einen fließenden Arbeitsablauf. Schwimmstellung ist im W11 Standardaus-stattung. Ebenfalls Standardausstattung ist ein hydraulischer Schnellwechsler und ein extra Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte mit Funktion, welcher über den Multi-funktionsjoystick sehr einfach bedient wird. Dieses neue System erleichtert das Arbeiten mit Funktionsgeräten da man die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen muss.



### Technische Daten

<b>Motor:</b>	Diesel
<b>Hersteller:</b>	KUBOTA / Japan
<b>Typ:</b>	D1105
<b>Zylinderzahl:</b>	3
<b>Leistung:</b>	19,4 KW / 26 PS
<b>Hubraum:</b>	1123ccm
<b>Kühlsystem:</b>	wassergekühlt
<b>Luftfilter:</b>	Donaldson Europe / Belgien

### Knickpendellenkung hydraulisch

(durch die Pendellenkung erreicht der Hoflader eine bessere Standfestigkeit gegenüber eines starren Rahmens)

### Elektrik

<b>Volt:</b>	12V
<b>Batterie:</b>	43 Ah
<b>Lichtmaschine:</b>	DENSO / Japan
<b>Anlasser:</b>	DENSO / Japan

### Gewichte

<b>Eigengewicht:</b>	1700 KG mit Vollkabine
<b>Eigengewicht:</b>	1560 KG mit Schutzdach

### Fahrzeugdaten

<b>Antrieb:</b>	Hydrostatischer Allradantrieb automotiv
<b>Geschwindigkeit:</b>	0 bis 12 KM/H
<b>Tankvolumen:</b>	26 L Diesel
<b>Hydrauliköl:</b>	40 L
<b>Hubhöhe:</b>	siehe S. 3

### Hydrauliksteuerung

<b>Hersteller:</b>	BONDIOLI / Italien
<b>Steuerventil:</b>	BUCHER / Italien
<b>Pumpleistung:</b>	84 L/min / 300 bar

### Hydraulik Arbeitsbetrieb

<b>Pumpleistung:</b>	32 L/min
<b>Arbeitsdruck:</b>	180 bar